Um ein optimales Ergebnis mit Nanolex Cabrioverdeckversiegelung zu erzielen empfehlen wir folgende Anweisungen zu befolgen:

Wir empfehlen grundsätzlich dringend das Tragen von Nitril-Handschuhen zum Schutz Ihrer Haut!

1. Reinigung: Die zu beschichtende Oberfläche muss trocken und frei von Verschmutzungen sein. Stellen Sie sicher, dass die zu versiegelnden Flächen absolut frei von Waschtensiden oder Ähnlichem sind, ansonsten kann die Anbindung an die Oberfläche verhindert werden.

2. Verarbeitung: Nanolex Cabrioverdeckversiegelung vor Gebrauch gut schütteln.
Sprühen Sie Nanolex Cabrioverdeckversiegelung gleichmäßig und deckend auf die trockene Textil- oder Lederoberfläche. Während des Auftrags sollten keine „Pfützen" entstehen – sollte dies vorkommen kann Nanolex Cabrioverdeckversiegelung mit einem Tuch oder Schwamm gleichmäßig verteilt werden.

3. Trocknung: Nach erfolgreicher Applikation muss die behandelte Oberfläche mindestens 12 Stunden vor Wasser und auch sonstigen Umwelteinflüssen geschützt werden um den Aushärtevorgang nicht zu unterbrechen.

4. Reinigung der versiegelten Oberfläche: Behandelte Oberflächen sollten mit Wasser und einem feuchtem Nanolex Mikrofasertuch gesäubert werden Sollte dies nicht ausreichen kann auch eine Bürste sowie Nanolex Interieur Reiniger zu Hilfe gezogen werden.

Hinweis:
Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.
Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes und des Technischen Merkblattes sind in jedem Fall zu beachten. Wir übernehmen keine Gewährleistung für eine nicht nach dieser Anweisung durchgeführten Verarbeitung. Dem Anwender wird angeraten an unauffälliger Stelle eine Probefläche anzulegen und das Produkt in eigener Verantwortung auf Eignung selbst zu prüfen.
Da die Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegt, kann keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Dieses Druckstück erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und verliert im Falle einer Neuauflage seine Gültigkeit.