

Anwendungstipps:

Die Oberfläche sollte vor dem Auftrag noch mit einem Isopropylalkohol(z.B.)Carpro Eraser behandelt werden um alle Rückstände von der Oberfläche zu bekommen. Das Produkt mittels der Spritze ganz dünn in einem kleinen Kreuz auf das Applicatorpad geben und sehr gleichmäßig in geraden Bewegungen auf die Oberfläche aufbringen, nicht überlappen, sonst hat man dort zu viel Versiegelung. Je nach Umgebungstemperatur und Luftfeuchte ca. 5-10 Minuten ablüften, lassen in der Zeit idealerweise mit einer Leuchtquelle(Taschenlampe oder Lichtstrahler die behandelte Oberfläche nach Schlieren oder zu dick aufgetragenen Stellen "ableuchten" und diese dort vorsichtig mit dem Applicator gleichmäßig verteilen und anschließend mit einem Microfasertuch Produktreste auspolieren.

Immer in Teilbereichen arbeiten, z.B. Motorhaube, Kotflügel usw.

Bei der Anwendung immer Hand, Mund -und Augenschutz tragen, denn die Versiegelung klebt sonst, auch das Pad nach dem versiegeln ausspülen. Das Produkt ist sehr sparsam anzuwenden, die 10 ml in der Spritze sollten für min. 2 komplette Anwendungen auf einem Mittelklassewagen reichen.